

KARTA TECHNICZNA

WYKŁADZINA OCHRONNA W PŁYTACH INTER FLOOR PROTECTION

Polski	Italiano	English	Français	Deutsch		
INTER FLOOR PROTECTION	Pavimentazione agugliata	Needle punched carpet	Tapis aiguillete	Nadelvlies Teppichboden		
Dane techniczne	Dati di fabbricazione	Technical data	Caracteristiques	Technische Daten		
Wymiary standardowej rolki	Dimensione rotoli standard	Standard Rolls dimensions	Dimensions standard des rouleaux	Rollen abmessungen		1 m x 2 m
Kompozycja włókna używanego na nawierzchni	Composizione della fibra dello stato di utilizzo	Fiber composition of use surface	Composition fibreuse de la couche d'usage	Faserzusammen-setzung der Nutschicht		100% PP Grubość 6,5 mm Waga 900 g/m ²
Spód	Tipo di dorso	Backing	Enduction d'envers	Rücken		Polyolefin, Grubość 1,0 mm, Waga 2900 g/m ²
Masa całkowita na jednostkę powierzchni	Massa areica totale	Total mass per unit area	Masse totale par unité de surface	Flaechengewicht		3800 g/m ²
Całkowita grubość	Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Gesamtdicke		7,5 mm
Palność	Comportamento alla fiamma	Flammability	Reaction au feu	Brandverhalten		EN 13501-1
Wykładzina zszywana	Pavimentazione agugliata	Needle punched carpet	Tapis aiguillete	Nadelvlies Teppichboden		
Karton	Scatola	Box	Boîte	Karton		
Użytkowanie: Biura Poczekalnie Recepcje Pokoje hotelowe Wystawy Hale sportowe	Impiego Uffici privati Sale d'attesa Reception Camere d'albergo Mostre e fiere Palazzetto dello sport	Uses Private offices Waiting rooms Receptions Hotel bedrooms Exhibition Sports hall	Utilisation Bureaux usage-personnel Salles d'attente Réception Chambres d'hôtel Exposition et foires Salle de sport	Verwendungsbereich Büroräume Warteräume Hallen Hotelzimmer Stand und Ausstellungen Sporthalle		REV. 2 09/06



Wykładzina ochronna w płytach INTER FLOOR PROTECTION. Płyty wykonane z włókny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielony lub granatowym na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita 7,5 mm, waga 1 płyty 7,6kg. Wykładzina ochronna spełnia wymagania normy PN-EN 1307+A2: 2018-05 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja. Wykładzina gwarantuje pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).

OPCJE KOLORYSTYCZNE:


szary - 102141



zielony - 102685



granatowy - 102162



Wykładzina ochronna INTER FLOOR PROTECTION posiada:

- kartę techniczną
- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji
- atest p. poż. wg normy EN -13501-1
- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny